

Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	10 40 281 5401
Especificação	Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/10402815401

Identificação

Categoria	Jogos de conectores
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR HPTC
Tipo de carcaça/base	Jogo de tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para do lado do dispositivo

Versão

Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Detalhes	A vedação O-ring deve ser lubrificada com o lubrificante incluso antes da conexão. As carcaças/bases estão equipadas com uma conexão com terra funcional (FE). A proteção contra o contato indireto deve ser assegurada por medidas adequadas, tomadas pelo usuário durante a instalação.

Características técnicas

Tensão Nominal	4,800 V
Tensão nominal de impulso	25 kV
Grau de poluição	3
Toque de aperto (travamento do parafuso)	14.5 Nm
Limitação de temperatura	-55 ... +145 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP66 IP68 IP69



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (O-ring)	Silicone
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140192140