20.63 [524.0]

2.83 [72.0]

14.96 [380.0]

2.83 [72.0]

2.99 [76.0] (5X)

M5 THREADED INSERT (4X)

6.46 [164.0]

6.46 [164.0]

COVER REMOVED

∅.16 x ⤵.31 (14X)
[4.0]   [8.0]

24.13 [613.0]

15.75 [400.0]

23.70 [602.0]

.14 [3.5]

6.41 [162.8]

.27 [6.8]

.15 [3.7]

SECTION A-A

1.18 [30.0]

7.09 [180.0]

A

A

LATCH (3X)

.08 [2.0]

HINGE (3X)

M5 THREADED INSERTS (4X)

13.86 [352.0]

21.73 [552.0]

NOTES:

1. MATERIAL: BODY - POLYCARBONATE 10% FIBERGLASS REINFORCED
   COVER - POLYCARBONATE
   UL508 /NEMA TYPE 4X WITH IP-67 TUV RATING & UL-94V0 RATING

2. FINISH: BODY - LIGHT GRAY
   COVER - LIGHT GRAY OR CLEAR (-C)

3. CONTINUOUS GASKET IN COVER

4. SUPPLIED WITH TWO M5 x 9mm LG. TRUSS HEAD MACHINE SCREWS

5. DIMENSIONS ARE INCH [MM]