



PACKING UNIT: PARTS PACKED LOOSE PIECE INTO MINIGRIP BAG  
 10 MINIGRIP BAGS PACKED INTO FOLDING BOX  
 MINIMUM ORDER QTY 120 PIECES  
 RECOMMENDED CABLE DIAMETER: 4.8mm - 11mm  
 VERPACKUNGSEINHEIT: TEILE LOSE IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT  
 10 PLASTIKBEUTEL IN FALTSCHACHTEL VERPACKT  
 MINDESTBESTELLMENGE 120 STÜCK  
 EMPFOHLENE KABELDURCHMESSER: 4.8mm - 11mm

TE ORDER NO. BESTELL-NR.	DASH NO.	DASH NO.	POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL
1534 809	1			HEXAGON SOCKET HEAD SCREW SCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	2	2	6	CABLE CLAMP KABELSCHELLE	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	6	6	5	TAPTITE-SCREW M2.5x7.5 TAPTITE-SCHRAUBE M2.5x7.5	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	1	2	4	MOUNTING SCREW UNC 4-40 MONTAGESCHRAUBE UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	1	1	3	DUMMY PLATE BLINDPLATTE	PLAIN BLANK	STEEL STAHL
	1	1	2	COVER HALF (UPPER PART) KAPPENHAELFTE (OBERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn
	1	1	1	COVER HALF (LOWER PART) KAPPENHAELFTE (UNTERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn

OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
 DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.  
 AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.  
 DEN JEWEILS LETZTUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm  
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	±0.15
1 PLC	±0.15
2 PLC	±0.15
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES/WINKEL	±1

MATERIAL - FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

APVD: G.Feldmeier 25JUN2002  
 CHK: R.Kraemer 25JUN2002  
 DWN: M.Bollenbach 25JUN2002

PRODUCT SPEC: 108-18880-1  
 APPLICATION SPEC: 114-18584-1

NAME: HD20 - COVER KIT (25 POS.)  
 HD20 - KAPPENKIT (25 POL.)  
 WITH CABLE CLAMP / MIT KABELSCHELLE

SIZE: A3 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: G-1534809 RESTRICTED TO NUR FUER

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG SCALE MASSSTAB: 2:1 SHEET BLATT 1 OF 1 REV: B4



1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2 CROSS RECESSED HEAD PUNCHES Z PLUS-MINUS OR PLUS (POZIDRIV)  
 KREUZSCHLITZSTEMPEL Z PLUS-MINUS ODER PLUS (POZIDRIV)